

TEKNİK BİLGİ

CONSTRUCTION: Vinly Dokuma Yer Kaplaması | KOLEKSİYON : ETHNIC



| | | | Rolls | Tiles |
|-----------------------|-------------|------------|---------------------------|--|
| Sınıflandırma | EN 685 | | 32 | 32 |
| Ağırlık | EN 430 | | 3.05 kg/m ² | 4.2 kg/m ² |
| Kalınlık | EN 428 | | 2.8 mm | 3.4 mm |
| Genişlik | EN 426 | | 25 m (approx 82') | - |
| Rulu Genişlik | EN 426 | | 200 cm (6'7) | - |
| Karo Ebadı | EN 427 | | - | 50x50 cm. 16 pcs box / 4m ² |
| Tekerlekli Mobilyalar | EN 985 | | Sürekli kullanım için | Sürekli kullanım için |
| Ses Yalıtımı | ISO 140-8 | | ΔLw=17 dB | ΔLw=17 dB |
| Genleşme | EN 434 | | < 0.25% | < 0.25% |
| Kıvrılma | EN 434 | | < 2 mm | < 2 mm |
| Kalıcı Ezilme | EN 433 | | < 0.2 mm | < 0.2 mm |
| Elektriksel Direnç | ISO 1815 | | < 2 kV | < 2 kV |
| Isı Direnci | EN 12664 | | 0.03 m ² K/W | 0.03 m ² K/W |
| Solmazlık | ISO 105-B02 | | > 6 | > 6 |
| Kaymazlık | EN 13893 | | > 0.3 | > 0.3 |
| | | DIN 51130 | R9 | R9 |
| | | EN 13501-1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 |
| | | ASTM E 648 | Class 1 (NFPA 101) | Class 1 (NFPA 101) |
| | | ASTM E 662 | 450 or less | 450 or less |
| Sınıflandırma | CSTB | | U3SP3E1-2C1 NO 12/03 1346 | U3SP3E1-2C1 NO 12/08 1527 |
| Sertifikasyon | EN 14041 | | No 0402-CPD-419001 | No 0402-CPD-419001 |



BOLON AB complies with management system certification according to ISO 9001 and ISO 14001.

