

TEKNİK BİLGİ

CONSTRUCTION: Vinly Dokuma Yer Kaplaması | Koleksiyon : TWILIGHT




			Rolls ¹	Rolls ²	Rolls ³
Sınıflandırma		EN 685	32	33	31
Genişlik		EN 430	3.05 kg/m ²	3.2 kg/m ²	3.05 kg/m ²
Kalınlık		EN 428	2.8 mm	2.5 mm	2.8 mm
Rulo uzunluğu		EN 426	25 m (approx 82')	25 m (approx 82')	25 m (approx 82')
Genişlik		EN 426	200 cm (6'7)	200 cm (6'7)	200 cm (6'7)
Tekerlekli Mobilyalar		EN 985	For continous use	For continous use	For continous use
Ses Yalıtımı		ISO 140-8	ΔLw=17 dB	ΔLw=11 dB	ΔLw=17 dB
Genleşme		EN 434	< 0.25%	< 0.25%	< 0.25%
Kıvrılma		EN 434	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm
Kalıcı Ezilme		EN 433	< 0.2 mm	< 0.2 mm	< 0.2 mm
Elektriksel Direnç		ISO 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Isı Direnci		EN 12664	0.03 m ² K/W	0.01 m ² K/W	0.03 m ² K/W
Solmazlık		ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6
Kaymazlık		EN 13893	> 0.3	> 0.3	> 0.3
Yangın Sınıflandırması		EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B _{fi} -s1 Class 1 (NFPA 101) 450 or less	B _{fi} -s1 Class 1 (NFPA 101) 450 or less	B _{fi} -s1 Class 1 (NFPA 101) 450 or less
Sertifikasyon		EN 14041	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001	No 0402-CPD-419001

For updated information visit our website: www.bolon.com



BOLON AB complies with management system certification according to ISO 9001 and ISO 14001.



Bolon Flooring is recyclable